

HTMV

HORIZONTALE TÜR-MONTAGEVORRICHTUNG

Elektro-Pneumatische Vorrichtung zum horizontalen Spannen und Wenden für Platten und Türen zur Qualitätsprüfung oder Nacharbeit.



BEISPIEL FÜR TÜREN

Türblatthöhe 1.850 bis 2.500 mm
max. Türblattbreite 1.260 mm
max. Türblattgewicht 120 kg

FUNKTION

Zwei Pneumatikzylinder werden auf passende Türblatthöhe gestellt. Dann wird ein Produkt auf den Maschinentisch gelegt. Mit Drücken der 2-Handbedienung wird das Produkt pneumatisch gespannt. Ist dieses gespannt, wird es durch nochmaliges Betätigen der 2-Handbedienung angehoben. Nun kann das Produkt frei um 360° gedreht werden. Rastungen sind alle 90° vorgesehen. Senkrecht gedreht kann das Produkt zwischen den Maschinenhälften absenken werden.

AUSTATTUNG

- Breitenverstellung für die Türblatthöhe mittels einer Rechts-/Links-Spindel über Handrad oder Akkuschrauber und einem Fitschen-Dreher für eine schnellere Verstellung
- 2 Grundpositionen für unterschiedlich starke Produkte
- Bedienung erfolgt über eine ortsgebundene 2-Handbedienung
- Klemmung des Produktes mittels Pneumatikzylindern
- Tischauflage mit breiten Filzstreifen

MEHRWERT

- Arbeitsplatz für 1 Mitarbeiter, Vorrichtung ersetzt Helfer
- Komfortables Arbeiten in ergonomischer Höhe
- Reduzierte Verletzungsgefahr: kein schweres Heben, kein Fallenlassen
- Materialschonend dank reduzierter Beschädigungsgefahr